

Özel Kablolar Special Cables

(N)TSCGEWÖU (SB)

6/10 kV

VDE 0250



1- Kalaylı, ince çok telli bakır iletken
Tinned, fine-stranded cu-conductor

2- İç yarı iletken tabaka
Inner semi conductive layer

3- PROTOLON® yalıtkan
PROTOLON® insulation

4- Dış yarı iletken tabaka
Outer semi conductive layer

5- PROTOFIRM® dış kılıf
PROTOFIRM® outer sheath

Protolon® Yalıtkanlı Kuyruk Kabloları Protolon® Insulated Trailing Cables

PROTOLON®

Yapı / Construction

Kalaylı, ince çok telli elektrolitik bakır iletkenli, PROTOLON® yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenleştirici iç ve dış lastik yarı iletken tabakalı, PROTOFIRM® dış kılıflı yağa ve alev dayanıklı orta gerilim kuyruk kabloları.

Oil and flame resistant medium voltage trailing cables with tinned, fine-stranded copper conductor, PROTOLON® insulation with inner and outer semi conductive layers and PROTOFIRM® outer sheath.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Bu kablolar, VDE 0250'ye uygun olarak üretilirler.

- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 °C
- Dış kılıf rengi: Kırmızı
- Sürekli gerilme kuvveti: 15 N/mm²

These cables are produced according to VDE 0250

- Permissible operating temperature: 90 °C
- Colour of outer sheath: Red
- Permanent tensile force: 15 N/mm²

Kullanıldığı Yerler / Applications

Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda, harici, açık madenlerde, sürtünmeye karşı dayanıklılık istenen işletmelerde, tünel içlerinde, taş ocaklarında, ağır mekanik zorlanmaların olduğu yerlerde kullanılırlar.

Used in dry, damp and wet places, externally, in opened mines, resistant to friction and rubbing needed plants, inside tunnels, in stone houses, in where heavy mechanical effects exist.

90°C

Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum
Operating
Temperature

250°C

Kısa Devre
Sıcaklığı
Maximum
Short Circuit
Temperature



Alev
Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1



Yağa Dayanıklı
Oil Resistant



Sürekli Gerilme
Kuvveti
Permanent Tensile
Force
15 N/mm²



Radyasyona
Dayanıklı
Resistance to Solar
Radiation



Esnek
Flexible

Kullanıldığı Yerler / Applications



Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min -20 °C



Hareketli İş
Makinaları
Moving Building
Machines

Teknik Özellikler / Technical Features

(N)TSCGEWÖU (SB)

6/10 kV

Nominal Kesit	Bakır faktörü	Kablo dış çapı (yaklaşık)	Net ağırlık (yaklaşık)	20 °C'de iletken DA direnci	Yüzey üzerinde akım taşıma kapasitesi	Sevk uzunluğu (yaklaşık)
Rated Cross-section	Cu factor 1000 m	Overall diameter of cable (approx.)	Net weight (approx.)	Conductor DC resistance at 20 °C (approx.)	Current carrying capacity on surface	Delivery length (approx.)
mm ²		mm	kg / km	Ω / km	A	m

6/10 kV

3 x 35+3 x 25/3	1310	48,0	3780	0,565	162	500
3 x 50+3 x 25/3	1764	53,9	4670	0,393	202	500
3 x 70+3 x 50/3	2470	64,3	5730	0,277	250	250
3 x 95+3 x 50/3	3437	66,9	7090	0,210	301	250

NOT : Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 °C ambient temperature.