


Orta Gerilim Kabloları Medium Voltage Cables

YE ₃ SHŞV	6/10 kV	TS IEC 60502-2
N2XSEYFGY	6/10 kV	VDE 0276-620
2XSEYFGY	6/10 kV	IEC 60502-2



- 1- Bakır iletken**
Cu conductor
- 2- Yarı iletken tabaka**
Semi conductive layer
- 3- PROTOTHEN®-X yalıtkan**
PROTOTHEN®-X insulation
- 4- Bakır şeritten ekran**
Copper tape screen
- 5- Dolgu**
Filler
- 6- PROTODUR® ayırıcı kılıf**
PROTODUR® separation sheath
- 7- Galvanizli yassı çelik tel zırh ve tutucu çelik bant**
Armour of galvanized flat steel wires and steel tape counter helix
- 8- PROTODUR® dış kılıf**
PROTODUR® outer sheath

Y Tipi Protothen®-X Yalıtkanlı Enerji Kabloları Y Type Protothen®-X Insulated Power Cables

PROTOTHEN®-X

Yapı / Construction

Çok telli, bakır iletkenli, dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN®-X yalıtkanlı, elektriksel alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak ilave edilmiş bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı ve galvanizli çelik tutucu bantlı, PROTODUR® dış kılıflı, üç damarlı orta gerilim enerji kabloları.

Three-core medium voltage energy cables with stranded copper conductors, PROTOTHEN®-X insulation, special inner and outer semi-conductive layers on conductors and insulation, copper tape screen on each core, armour of galvanized flat steel wires and helix steel binding tape and PROTODUR® outer sheath.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Bu kablolar, TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 veya VDE 0276-620'ye uygun olarak üretilirler

- İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 °C
 - İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 250 °C
- (Kısa devre zamanı $t \leq 5$ sn. için)

These cables are produced according to TS IEC 60502-2, IEC 60502-2 or VDE 0276-620

- Permissible operating temperature: 90 °C
 - Permissible short-circuit temperature: 250 °C
- (for short circuit duration up to 5 sec.)

Kullanıldığı Yerler / Applications

Elektriksel kayıpları benzerlerine göre çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu büyük yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak altında kullanılırlar. Özel olarak üretildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.

These cables have very low electrical loss compare to their similars and they are used in cable ducts, outdoor and indoor installations, under ground where the short circuit levels are high such as urban and industrial areas fed by electrical energy. They are also used under normal and salty water if specially produced.



Maksimum İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating Temperature



Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short Circuit Temperature



Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1



Rijit
Rigid



Kurşunsuz
Lead Free



Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(15 kV)

Kullanıldığı Yerler / Applications



Serim Sıcaklığı
Installation Temperature
Min 5 °C



Açıkta
In Free Air



Toprak Altında
Direct Buried



Beton İçinde
In Concrete



Tatlı/Tuzlu Suda (*)
Normal and Salty Water (*)

(*) Özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.

Teknik Özellikler / Technical Features**YE₃SHSV / N2XSEYFGY / 2XSEYFGY****6/10 kV**

Nominal Kesit Rated Cross-section	Bakır faktörü Cu factor 1000 m	Kablo dış çapı (yaklaşık) Overall diameter of cable (approx.)	Net ağırlık (yaklaşık) Net weight (approx.)	20 °C'de iletken DA direnci Conductor DC resistance at 20 °C (approx.)	Çalışma indüktansı (yaklaşık) Operating inductance (approx.)	Çalışma kapasitesi (yaklaşık) Operating capacity (approx.)	Akım taşıma kapasitesi toprakta havada Current carrying capacity in ground air		Sevk uzunluğu (yaklaşık) Delivery length (approx.)
							A	A	
mm ²		mm	kg / km	Ω / km	mH / km	μF / km	A	A	m

3 Damarlı / 3 Cores

3 x 25 _s /16	921	43,3	3300	0,727	0,386	0,201	151	147	1000
3 x 35 _s /16	1209	45,8	3797	0,524	0,366	0,222	181	178	1000
3 x 50 _s /16	1671	48,7	4407	0,387	0,349	0,239	213	213	500
3 x 70 _s /16	2247	52,5	5355	0,268	0,331	0,275	261	265	500
3 x 95 _s /16	2994	56,3	6453	0,193	0,314	0,309	312	322	500
3 x 120 _s /16	3714	59,2	7376	0,153	0,304	0,336	355	370	500
3 x 150 _s /25	4638	62,6	8468	0,124	0,295	0,364	399	420	500
3 x 185 _s /25	5646	65,9	9781	0,0991	0,286	0,397	451	481	250
3 x 240 _s /25	7272	72,3	12186	0,0754	0,275	0,447	523	566	250

NOT : Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 °C, hava sıcaklığı 30 °C, 1 Km/W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 °C earth temperature, 30 °C free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).